

ECOLOGDE 25m² et 34 m² (L 500 ; P 500 ou 680 ; H 520)

1- TOITURE METALLO-TEXTILE

- Charpente métallique en tubes acier 60mm peinture époxy.
- Toit en toile polyester enduit PVC 590g/m², vernie biface, classée M2 au feu ; supportant des températures de -30° à +70° ; recyclable dans le cadre du programme Texyloop

2 – STRUCTURE BOIS

- Poutres de structure 250 x 95 mm en lamellé collé d'écipéa issu d'exploitations éco-gérées.
- Ceinture basse amovible en épicéa

3 – SOL BOIS

- Structure sur lambourdes.
-
- Sol parquet isolé en lames de 200 mm de largeur verni hydro mat

4 – MURS ET CLOISONS BOIS

- Murs extérieurs et Cloisons intérieures en structure horizontale 200x86 mm isolé, 2 faces épicéa de 20 mm traité lazuré hydro mat

Murs extérieurs au choix :

- Mur plein
- Mur Porte fenêtre
- Mur fenêtre grand vitrage
- Mur fenêtre petit vitrage

5 - MURS TOILES

- Toit en toile polyester enduit PVC 680g/m², vernie biface, classée M2 au feu ; supportant des températures de -30° à +70° ; recyclable dans le cadre du programme Texyloop.

Murs extérieurs au choix :

- Mur plein
- Rideau en 2 parties, fermeture à glissière par le milieu
- Mur 1 fenêtre grille + rideau extérieur
- Mur cristal relevable zippé par les côtés + rideau intérieur
- Mur cristal fixe + rideau intérieur

6 – TERRASSE 12,5 m² (L 500 ; P 250)

- Ceinture en épicéa lazuré
- Lames vissées sur lambourdes en ipé ou similaire